

UMFT kötelező formai és tartalmi elemei

Érintett alap: Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül Akadálymentesítés (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz).

Projekt neve: A hencidai Háziorvosi rendelő épületének komplex akadálymentesítése
ÉAOP-4.1.5-2007-0057 azonosító szám

Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok):

Általános leírás:

Hencida Község Önkormányzata számára törvényi előírás teszi kötelezővé a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosításait a lakosság számára. A településen egy orvosi rendelő van, mely a teljes lakosságot, a felnőtteket és gyermekeket is ellátja. A rendelőt a község mozgáskorlátozottai, egyéb fogyatékkal élő lakói, a terhes kismamák, illetve mindazok, akik gyermeket nevelnek, érthető módon gyakrabban igénybe veszik, így az intézmény mielőbbi akadálymentesítése nagyon indokolt, és sürgető feladata az önkormányzatnak.

Műszaki adatok:

Parkoló: Egy darab akadálymentes parkoló kerül kialakításra jel felfestésével és táblával jelezve.

Rámpa: A rámpa 5%-os lejtéssel, 3 karral és kettő közbenső pihenővel készül. A rámpakar szabad szélessége 1,20 m, a közbenső pihenők 1,50 x 1,50 m méretűek, így biztosított a fordulás. A rámpa 10 cm magas oldalszegéllyel készül és kétoldali korláttal. Rámpakarok elején és végén 60 cm-es, illetve a pihenőkön teljes felületen környező burkolattól eltérő színű burkolat készítése szükséges. A lépcsőőleket kontrasztos felfestéssel kell ellátni.

Bejárat: A megfelelő nyílásmérethez új bejárati ajtó szükséges a szélfogó mindkét oldalára. Az ajtók szabad nyílásmérete 1,00 m, küszöb nélküliek, oldal és felülvilágítás kialakításúak. Az ajtók mindkét oldalán biztosított az 1,50 x 1,50 m-es szabad tér. Az ajtószárny alsó részét sérülés elleni védelemmel kell ellátni. A kilincs U alakú típusú, 1,00 m magasan elhelyezett. A bejáratok mellett csengő (1,10 m magasságban) és információs tábla kerül elhelyezésre sík és Braille felírással.

Külső burkolatok: Új járdaszakasz betonból készül, a rámpák csúszásmentes, fagyálló kerámiából kerülnek kialakításra. A kültéri közlekedősávokon, a vak és gyengénlátó személyek közlekedését segítő 0,5 cm-es bordázatú, burkolattól elütő színű burkolati vezetőcsík és figyelmeztetőjelzés elhelyezése szükséges.

Belső burkolatok: Beltérben csúszás- és tükröződésmentes burkolatok készülnek. Avak és gyengénlátó személyek közlekedésének megkönnyítésére a belső térben is taktilis és vizuális jelzések kerülnek elhelyezésre.

Akadálymentes wc: A helyiségben kerekesszékkal megforduláshoz szükséges helyigény biztosított. Egy konkáv peremkialakítású dönthető mosdó kerül elhelyezésre térdszabad kialakítással, 0,35 m magasságú alsó szabad térrel, és egy wc-csésze 0,46-0,43 m magassággal, szemből és oldalirányból megközelíthetően, továbbá a wc két oldalán, kettő

kapaszkodó kerül kialakításra 0,75 m magasságban, egy tér felé lehajtható, illetve a fal mellett egy fix, 5 cm átmérőjű markolatokkal. A wc helyiség berendezései környezetükhöz viszonyítva kontrasztos színnel kerülnek kialakításra. Vészjelző csengő elhelyezése szükséges a wc közelében 0,30 m és 1,20 m magasságban.

Küszöb: A mozgáskorlátozott személyek közlekedésében érintett helyiségekben új küszöb nélküli kialakítású ajtók kerülnek elhelyezésre.

Tájékozódás: A vak és a gyengénlátó személyeket az utcafronti járdától taktilis és vizuális burkolati vezetősíkok vezetnek el a bejáratokig. A bejárat mellett információs tábla kerül elhelyezésre. A folyosón szintén kerül elhelyezésre információs tábla, illetve a helyiségek ajtóira helyiség jelző táblák, mindegyik tábla sík és Braille írással készül. A táblák a jó láthatóságért kontrasztos színekkel feliratozottak (fekete, fehér), félkövér jövevény olvasható és talp nélküli betűcsalád használatával. Épületen belül is a padlóburkolatra taktilis és vizuális burkolati vezetősíkok kerül elhelyezésre. Indukciós hurokrendszer készül a váróban és a rendelőben. A rendelőben a beteg személyek számára telekommunikációs és számítástechnikai eszközök nincsenek, így azok akadálymentesítése nem történik.

Ügyfélszolgálat: A kartonozó helyén új pult és ablak kerül kialakításra, átér megnövelésével. Az információs ablak zárható kialakítással készül. Az információs tér használata kerekesszékekkel közlekedők számára is biztosított, 1,50x1,50 m-es szabad terület rendelkezésre áll a megfordulásra. Várakozás kerekesszékekkel a közlekedés zavarása nélkül biztosított. A pult magassága 0,80 m, szélessége 0,50 m, térdszabad kialakítású. Az pult élei lekerekítettek.

Egyéb: A menekülési útvonal mentén menekülési irányt jelző fénytáblák és hangjelző kerülnek elhelyezésre.

Projekt neve: A Gyermekvédelmi és Családgondozó Központ akadálymentesítése

ÉAOP-4.1.5-2007-0058 azonosító szám

Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok):

Általános leírás:

A településen eddig még nem valósult meg akadálymentesítés, de az önkormányzat tisztában van a feladat szükségességével, és folyamatosan keresi a lehetőségeket ennek teljesítésére. A pályázat keretében komplex módon akadálymentesíteni szándékolt Gyermekvédelmi és Családgondozó Központ települési szinten látja el feladatát, mely nagyon fontos a lakosság életében. Az elmúlt években a társadalmi változások, a növekvő munkanélküliség és egyéb okok miatt a Központ feladatköre kibővült, és egyre nehezebben kezelhető ügyekkel találkoznak a munkatársak. Az intézményben nagyon sok fogyatékkal élő, vagy időszakosan mozgáskorlátozott ügyfelet fogadnak. Ideiglenesen akadályoztatottnak számítanak a várandós és kisgyermekes anyák, akik az esetek többségében gyermekkocsival próbálnak bejutni az intézménybe. A településen csupán a 6-14 éves korosztályban 31 gyermek értelmi fogyatékos. Jellemző, főként a településen élő nagy számú roma közösségre, hogy a Gyermekvédelmi és Családgondozó Központ szolgáltatásait rendszeresen igénybe veszik. A munkatársak számos esetben találkoznak viselkedési problémás, dislexiás, diszgráfias gyermekekkel, és szüleikkel, akik számára létfontosságú lenne az intézmény komplex akadálymentesítése.

Műszaki adatok:

Parkoló: Egy darab akadálymentes parkoló kerül kialakításra, térburkoló téglával, telken belül, akadálymentes jel felfestéssel jelezve.

Rámpa: A rámpa 5%-os lejtéssel készül, mivel az áthidalandó szintkülönbség 0,60 m meghaladja a 17,5 cm-es szintkülönbséget, melynek kialakítása kettő karral és egy közbelső pihenővel készül. A rámpakar szabad szélessége 1,20 m, a pihenőn az 1,50x1,50 m-es szabad terület biztosított. A rámpa 10 cm magas oldalszegéllyel és kétoldali korláttal készül. Rámpakarok elején és végén 60 cm-es, illetve a pihenő teljes felületén a környező burkolattól eltérő színű burkolat készítése szükséges.

Lépcső: A lépcső 0,60 m szintkülönbséget hidal át 5 db 12 cm-es fellépéssel, az 1,20 m-es szabad szélesség biztosított. A lépcsőélek orr nélküli kialakításúak. Az éleket kontrasztos felfestéssel kell ellátni. A lépcső két oldalán korlát helyezendő el (a rámpakarnál leírt kialakítással).

Bejárat: A megfelelő nyílásmérethez új bejárati ajtó szükséges. A bejárati ajtó fa szerkezetű, felső felén üvegezett, szabad nyílásmérete 1,00 m, küszöb nélküli kialakítású. Az ajtó előtt biztosított az 1,50 x 1,50 m-es szabad tér. A bejárat mellett csengő (1,10 m magasságban) és információs tábla kerül elhelyezésre sík és Braille felírással.

Külső burkolatok: Új járdaszakasz térburkoló téglából készül, a rámpák csúszásmentes, fagyálló kerámiából kerülnek kialakításra. A kültéri közlekedősávokon, a vak és gyengénlátó személyek közlekedését segítő 0,5 cm-es bordázattal, burkolattól elütő színű burkolati vezetőcsík és figyelmeztetőjelzés elhelyezése szükséges.

Belső burkolatok: Beltérben csúszás- és tükröződésmentes burkolatok készülnek. A vak és gyengénlátó személyek közlekedésének megkönnyítésére a belső térben is taktilis és vizuális jelzések kerülnek elhelyezésre a padlóburkolaton, attól eltérő színben 0,5 cm magas bordázattal.

Akadálymentes wc: Az épületrész akadálymentes használatához az egy darab akadálymentes wc-t kell biztosítani. A helyiségben kerekesszékek megfordulásához szükséges helyigény biztosított. Egy konkáv peremkialakítású dönthető mosdó kerül elhelyezésre térszabad kialakítással, 0,85 m magasságú alsó szabadterrel, és egy wc-csésze 0,46-0,48 m magassággal, szemből és oldalirányból megközelíthetően, továbbá a wc két oldalán, kettő kapaszkodó kerül kialakításra 0,75 m magasságban, egy tér felé lehajtható, illetve a fal mellett egy fix, 5 cm átmérőjű markolatokkal. Vészjelző csengő elhelyezése szükséges a wc közelében 0,30 m és 1,20 m magasságban.

Küszöb: A mozgáskorlátozott személyek közlekedésében érintett helyiségekben új küszöb nélküli kialakítású ajtók kerülnek elhelyezésre.

Tájékoztató: A vakok és a gyengénlátó személyeket az utcafronti járdától taktilis és vizuális burkolati vezetőcsík vezet el a bejáratig. A bejárat mellett információs tábla kerül elhelyezésre. A belső közlekedőtérben szintén elhelyezésre kerül információs tábla, illetve a helyiségek ajtóira helyiség jelző táblák, mindegyik tábla sík és Braille írással készül. Épületen belül is a padlóburkolatra taktilis és vizuális burkolati vezetőcsík kerül elhelyezésre. Indukciós hurokrendszer készül az irodában.

Korlátok: A rámpa mindkét oldalán korlát készül dupla sorú kapaszkodóval, a tervdokumentáció szerinti kialakítással.

Kapu: A meglévő bejárati kiskapu megszűnik, helyette 1,00 m szabad nyílású kapu kerül kialakításra az új lépcső előtti részen.

Ügyfélszolgálati tér: Az 1-es számú irodában lesz ügyfélforgalom, kerekesszékek közlekedők számára is megfelelő kialakítással. Várakozás az előtérben történik, ami a közlekedés zavarása nélkül biztosított. Az ügyfélszolgálati iroda asztalmagassága 0,80 m, szélessége 0,50 m, térszabad kialakítású résszel. Az asztallap élei lekerekítettek.

Egyéb: A menekülési útvonal mentén menekülési irányt jelző fénytábla és hangjelző kerül elhelyezésre.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Hencida Község Önkormányzata

Postacím: **4123 Hencida, Kossuth tér 1.**

Székhely: **4123 Hencida, Kossuth tér 1.**

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Debreceni Területi Iroda
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.

Telefon:(52) 534 341

Fax: (52) 534 345

Internet: www.vati.hu

Hiperhivatkozások:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága: www.nfu.hu/rop_ih

VÁTI Kht: www.vati.hu